

technical datasheet



HIKVISION
accessories

Controllo degli accessi interno / esterno con tastiera / carta MIFARE

DS-K1T809MX

IDENTIFICAZIONE

Modo	Tastiera / Carta
Tipo di scheda	MIFARE 13.56MHz
Distanza di lettura massima	3 cm
Tempo di lettura delle schede	menos de 1 s
Numero di carte	1000
Numero di utenti	1000

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-40 °C ~ 65 °C
Grado di protezione	IP65
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

INGRESSI/USCITE

Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Ingresso di blocco	1
Uscita allarme	1

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di controllo	Controllo degli accessi
-------------------	--------------------------------

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	151 x 48 x 21.5 mm
Peso neto	240 g
Peso con confezione	480 g

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Amperaggio	1000mA

CARATTERISTICHE

Controller integrato	Sí
Indicatore LED	Sí

COMUNICAZIONE

Modo	Wiegand 26 / 34
------	------------------------

