



Telecamera minidome IP da 5 megapixel e ottica fissa

DOMECAM-MINI-5-HL-B

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	8V ~ 14V
Consumo (w)	8.5W
Amperaggio	1000mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	15 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Numero di LED	1
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Luce bianca	1
Distanza luce bianca	15 m

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

DISTANZA DORI

Rilevare	35 m
Osservare	14 m
Riconoscere	7 m
Identificare	3 m

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	2.8 mm
Angolo di visione	110°

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Minidome

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	5 Megapixel
WDR	TWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Compressione	H.265 / H.264

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	67 x 114 (Ø) mm
Materiale	Metallo e plastica
Peso netto	430 g
Peso con confezione	590 g
Colore	Nero

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Rilevamento avanzato (classificazione persona/veicolo/animale domestico)
Rilevazione del movimento	Sì
Classificazione veicolo / umano / mascotte	Sì
Gestionabile por escenarios	Sì

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Vista in diretta simultanea	Fino a 5 canali
Protocollo	JetSparrow (video encriptado TLS)

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2880 x 1620

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	Micro SD / Registratore

CERTIFICAZIONE

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato

Sì

Compressione audio

G.711A / G.711U

Certificazione

NDAA

ASSI

Movimento

3-Axis

