

technical datasheet



HIKVISION®

Telecamera minidome ip da 8 megapixel e ottica fissa

DS-2CD2183G2-LIS2U

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	8 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Fino a 8 zone
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 16Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Specchio	On / Off

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Funciones IA	Detección facial
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevamento facciale	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí

AUDIO(TELECAMERE)

Microfono incorporato	Sí, dual array
Ingresso audio	1 Ingresso

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S y G
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sí

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Smart IR	Sí
Luce bianca	Sí
Distanza luce bianca	30 m
Lunghezza d'onda	850 nm
Smart Hybrid Light	Sí (passa da IR a colori al rilevamento di persone)

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	8.4W
Amperaggio	700mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

technical datasheet

Compressione audio **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**

Filtro rumore **SI**

Frequenza di campionamento **8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz**

Bit rate **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**

Uscita audio **1**

IMMAGINE

Sensore **CMOS ®**

Risoluzione del sensore **3840 x 2160**

Dimensione del sensore **1/2.8'**

Velocità dell'otturatore elettronico **1/3 ~ 1/100000s**

Illuminazione minima **0.005Lux**

Rapporto S / N **Más de 52dB**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni **97.6 x 121.5 (Ø) mm**

Materiale **Lega di alluminio**

Peso neto **600 g**

Peso con confezione **840 g**

Colore **Bianco**

DISTANZA DORI

Rilevare **84 m**

Osservare **33 m**

Riconoscere **16 m**

Identificare **8 m**

ASSI

Movimento **3-Axis**

INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)

Allarme **1 Ingresso / 1 Uscita**

LENTE

Tipo lente **Fissa**

Distanzia focale **2.8 mm**

Apertura massima del diaframma **F/1.6**

Angolo di visione **108°**

Filtro IR **SI**

INFORMAZIONI GENERALI

Serie **Acusense**

Tecnología **IP**

Tipo di telecamera **Minidome**

STORAGE

scheda Micro SD **Hasta 512Gb**

Sistemi di stoccaggio **NAS / Micro SD / Registratore**

ANR (registrazione ridondante in SD) **SI**

SISTEMA (TELECAMERE)

pulsante reset **SI**

