

HIKVISION®

Gravador ip de 8 canais e 12 mpx de resolução com 8 portas PoE

DS-7608NI-I2-8P

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Portas PoE	8
Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo utilizadores	32
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	120W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	12 Mpx
Largura de banda de entrada	80Mbps
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resoluções	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim
Largura de banda saída	256Mbps

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	2
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	8 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Humidade máxima	90%

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Saída de alarme	1

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	1080P

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1
Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PRO
Tecnología	IP

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	385 x 315 x 52 mm
Peso líquido	3000 g

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS	Sim
VCA	Sim

VÍDEO

Canais IP

8

Resolução câmaras IP

12 Megapixels

