



Câmara DAHUA oculta ip de 2 megapixels e lente fixa

IPC-HUM4231

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático
Zoom digital	16x
Máscara privacidade	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Compressão	H.265 / H.264
ATW	Sim
Main stream	1080P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

ANÁLISE DE VÍDEO

Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Video Tamper	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	1.5W
Amperagem	130mA
Tipo PoE	Não dispoe

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim
Método transmissão	Unicast / Multicast
Número máximo utilizadores	10 / 20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Ratio S/N	Mais de 50dB

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/2.4
Ângulo de visão	105°

DISTÂNCIA DORI

Detectar	63 m
Observar	25 m
Reconhecer	13 m
Identificar	6 m

ÁUDIO(CÂMARAS)

Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / AAC
Saída de áudio	1

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	44.9 x 57.7 x 34.4 mm
-----------	------------------------------

technical datasheet

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	Pinhole
Tecnologia	IP
Tipo de câmara	Oculto

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%

ARMAZENAMENTO

Sistema de armazenamento	PC para gravação instantânea / NAS
Anomalia de armazenamento	Sim

EIXOS

Movimento	2-Axis
-----------	---------------

Material	Metal
Peso com embalagem	145 g

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	256 MB
Memória ROM	128 MB

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Áudio	1 Entrada / 1 Saída
-------	----------------------------

