# technical datasheet



## **NINX**

## Central sem fio HUB-B

EX	ΓR	Δ	9

Atualização software	Sim
Aplicação móvel	Ajax Security System
Notificação SMS	Sim
Notificação chamada	Sim
Notificação Push	Sim
Número máximo câmaras IP ligadas	10
Dispositivos Móveis	iOS 9.1 o posterior / Android 4.1 o posterior

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Tensão	110V ~ 250V
Vida útil bateria	± 14 horas
Batería de apoio	Li-ion 2 A/h

### VIA RÁDIO

Frequência	868mHz
Distância transmissão	Até 2000 metros
Potência máxima RF	Até 25 mW

## CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

#### **SABOTAGEM**

Tamper caixa	Sim
Tamper parede	Sim

## INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	Sem fio
-----------------	---------

### MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	163 x 163 x 36 mm
Peso líquido	330 g
Cor	Preto
COMUNICAÇÃO	
IP	Sim
GPRS	Sim
Comunicação com CRA	Sim
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior
ZONAS	
Número máximo estâncias	50
Número máximo dispositivos	100

## PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

PROCESSADOR
Processador

Sistema operativo

Máximo utilizadores 50

ARM

**OS Malevich** 

