technical datasheet



HIKVISION° HiWatch Series

Câmara ptz ip de 2 megapixels e lente zoom óptico

HWP-N4215IH-DE

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Zoom digital	16x
Máscara privacidade	Até 24 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 16384Kbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
ATW	Sim
EIS	Sim
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)
Sub stream 2	2Mpx / 1.3Mpx / 1Mpx / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Zoom óptico	15x
Distância focal	5 mm ~ 75 mm
Máxima abertura diafragma	F1.6 ~ F3.0
Ângulo de visão	53.8° ~ 4.0°
Distância mínima abordagem	10mm ~ 1500mm
Focagem automática	Sim
Velocidade zoom	2.4 s

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Detecção movimento objetos	Sim
Video Tamper	Sim
Dual-VCA	Sim
DISTÂNCIA DOD	

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	68 m
Detectar (Lente fechada)	995 m
Observar (Lente aberta)	29 m
Observar (Lente fechada)	415 m
Reconhecer (Lente aberta)	15 m
Reconhecer (Lente fechada)	207 m
Identificar (Lente aberta)	7 m
Identificar (Lente fechada)	104 m

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik- Connect
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 20 canais

IMAGEM

technical datasheet

3000mA

PoE+ 802.3at

Sim

ГІ	
Rango Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical 90° com autoflip
Velocidade controle manual	Horizontal 80°/s / Vertical 80°/s
Velocidade entre presets	Horizontal 80°/s / Vertical 80°/s
Memórias	300
Modo PTZ	8 Tour entre pontos estabelecidos, 4 rondas
Modo ocioso	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan
Configuração de tour, rondas e posições prestablecidas por hórario	Sim
ALIMENTAÇÃO E CON	NSUMO
Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	18W

ARMAZENAMENTO	

Amperagem

Tipo PoE

Alimentação PoE

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de	PC para gravação instantânea /
armazenamento	NAS / Micro SD / Gravador
Anomalia de	Sim
armazenamento	51111
ANR (Gravação	Sim
redundante em SD)	51111

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	100 m
Tipo de visão noturna	IR
Smart IR	Sim

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1/3s ~ 1/30,000s
lluminação mínima	0.005Lux

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 65 °C
Grau de protecção	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de câmara	PTZ

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	290 x 166 (Ø) mm
Peso líquido	2500 g

