OPTEX

Detector volumétrico com fio

HX-80N

DETECÇÃO

Tipo detector	**Com fio**
Distância detecção	**24 m**
Altura de instalação	**2.5 m ~ 3 m**
Método detecção	**infravermelho**
Cobertura	**24 m x 2 m**
Velocidade de detecção	**0,3 m/s ~ 1,5 m/s**
Zonas de detecção	**20**
Imunidade RF	**10 V / m**
Período de alarme	**2.0 ± 1 s**
Configuração distância PIR (BXS-AM)	**6,5 m / 10 m / 13 m / 18 m**
Tipo de detecção	**Volumétrico**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Muro**
Dimensões	**198 x 93 x 286 mm**
Peso líquido	**720 g**
Espessura carcasa em zona de lente	**(KX15DT)**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**9.5V ~ 18V**
Consumo Alarme	**35mA**

SENSOR

Tipo de sensor	**PIR**
Duplo sensor PIR	**Sim**
Alta sensibilidade	**Sim**
Meia sensibilidade	**Sim**
Baixa sensibilidade	**Sim**
RF interferências	**No alarm 10 V / m**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	**Sim, aquecimento e alarme**
Cores LED	**Vermelho**
Tamper	**Sim**
Tempo de arranque	**60 s**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-20 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP55**
Uso	**Interior / Exterior**