technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Detector volumétrico triple tecnología com fio

XDH10TT-AM

DETECÇÃO

Com fio	Tipo detector
2.4 m	Altura de instalação
90°	Ângulo detecção
10 m	Distância detecção
Infravermelho e microondas	Método detecção
0.25 m/s - 3 m/s	Velocidade de detecção
78 (24 com lente de cortina)	Zonas de detecção
Até 10 kg	Imunidade animais
Sim	Antimasking
Sim	Antimasking ajustável
Volumétrico triple tecnología	Tipo de detecção

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim
Resistências EOL (final da linha)	Sim
Sinal sonoro de teste	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 40 °C
Grau de protecção	IP55
Uso	Interior / Exterior

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131
Classe ambiental	IV

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	9V ~ 16V
Consumo Alarme	30mA
Consumo Standby	23mA

SENSOR

Tipo de sensor	PIR e microondas
Duplo sensor PIR	Sim
Microondas	9.87 GHz / 9.90 GHz / 9.91 GHz
Compensação temperatura digital	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Muro
Dimensões	118 x 77 x 84 mm
Peso líquido	300 g

