

P ▲ R ▲ D O X



Central com fio e 4 zonas em placa

SP4000

COMUNICAÇÃO

Módulo de voz exterior	Sim, com módulo VDMP3
IP	Sim, com módulo IP150
GPRS	Sim, com módulo PCS
GSM	Sim, com módulo PCS
RTC	Sim
Programação	Instalador, mestre e manutenção
Bus de ampliação	Sim, de 4 cabos
Comunicação com CRA	Sim, mediante contactID e SIA

ZONAS

Número máximo zonas	32
Zonas em teclado	1
Zonas com fio em placa	4
ATZ (Doblar zonas)	Sim, até 8 zonas
Número máximo de zonas com expansores	24

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	16.5V
Amperagem	1200mA
Bateria de apoio	Entrada disponível

SAÍDAS PROGRAMÁVEIS

Placa	1
Máximo de PGMs	16
Sirene	Sim
Linha telefónica	Sim

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

EXTRAS

Calendário	Sim
Atualização software	Sim
Aplicação móvel	INSITE GOLD
Notificação SMS	Sim
Notificação chamada	Sim, com módulo IP o PCS (GPRS)

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Partições	2
Códigos de utilizador	32
Registro de eventos	256
Máximo utilizadores	32

AMBIENTE

Temperatura de operação	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	25.5 x 20 x 7.6 mm
Peso líquido	10 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	Com fio
-----------------	---------

