



HIKVISION
accessories

Controlo de acessos interior com teclado / cartão mifare 13.56mhz

DS-K1T802M

FUNÇÕES

Geral	Sim
Patrol	Sim
Lista negra	Sim
Duress	Sim
Alarme de porta aberta	Sim
Memória insuficiente	Sim
Alarma desligado	Sim
Porta Forçada	Sim

CARACTERÍSTICAS

Ecrã	Sim
Tipo de ecrã	STN de matriz de pontos de 128 x 64
Controladora integrada	Sim
Indicador LED	Sim
Aviso acústico	Sim
Watchdog design	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Amperagem	170mA

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Processador principal	32 bits
Software	iVMS-4200 / Hik-Connect / iVMS-5200
Software incluído	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	126.5 x 94.5 x 24 mm
-----------	----------------------

IDENTIFICAÇÃO

Modo	Teclado / Cartão
Teclado	Sim
Tipo de cartão	MIFARE 13.56MHz
Número de cartões	3000
Número de registos	10000

ENTRADAS/SAÍDAS

Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Saída de bloqueio	1
Campainha	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 65 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HikA-P
Tipo de controlo	Controlo de Acessos

COMUNICAÇÃO

TCP/IP	Sim
--------	-----

