

A-CCTV

Balun video ativo 1 Ud.

A-BALUN-V-4K-ACT-RX



TRANSMISSÃO

Distância de transmissão HDCVI 720p	550 m
Distância de transmissão HDCVI 1080p	470 m
Distância de transmissão 720p	400 m
Distância de transmissão HDTVI 1080p	400 m
Distância de transmissão AHD 720p	700 m
Distância de transmissão AHD 1080p	470 m
Impedância de entrada	75 Ohm
Impedância de saída	100 Ohm
Formatos compatíveis	HDCVI / HDTVI / AHD

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Amperagem	1000mA

CARACTERÍSTICAS (BALUNS)

Categoria do cabo	UTP categoria 5E / 6
Conector par trançado	Conector de 4 pines
Tipo	Video

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	Ativo
Subtipo	Receptor
Unidades	1
Funciona com	A-BALUN-V-4K-ACT-TX

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	65 x 83 x 20 mm
Peso líquido	55 g
Peso com embalagem	140 g

VÍDEO (BALUN)

Número de canais	1
Saída	BNC Macho

