



HIKVISION
accessories

Vídeo porteiro 2 fios de superfície

DS-KV8103-IME2/EU

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	2
RS485	1
Botão de saída	1
Dispositivos de entrada	2
Dispositivos de saída	1 (12V DC)

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	24V
Consumo (w)	12W

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado
Compressão de áudio	G.711

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
----------------------	--------------

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Sensor	CMOS
Ângulo de visão horizontal	155°
Compressão vídeo	H.264

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	169 x 110 x 44 mm
Material	Aço inoxidável

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP
Conexão IP	10/100Mbps autoadaptativo

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnologia	2 fios
------------	--------

