



## Módulo de 1 entrada y 1 salida MYOA

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Isolador de curto-circuito | <b>Sim</b>          |
| Indicador de ativação      | <b>Led verde</b>    |
| Indicador de comunicação   | <b>Led vermelho</b> |
| Saída indicador remoto     | <b>Não</b>          |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Tensão                       | <b>24V ~ 35V com polaridade</b>  |
| Consumo Standby              | <b>1mA</b>                       |
| Tensão de supervisão do relé | <b>7V com polaridade reversa</b> |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Dimensões | <b>140.5 x 73 x 48 mm</b> |
| Material  | <b>Plástico ABS</b>       |

### CERTIFICAÇÃO

|           |                |
|-----------|----------------|
| Normativa | <b>EN54-18</b> |
|-----------|----------------|

### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-10 °C ~ 50 °C</b> |
| Grau de protecção       | <b>IP30</b>           |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>            |

### INFORMAÇÕES GERAIS

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| Tipo | <b>Módulo de 1 entrada y 1 salida</b> |
|------|---------------------------------------|

