

HIKVISION
HiWatch Series



Câmara bullet ip de 2 megapixels e lente fixa

HWI-B121H-M

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
WDR	DWDR
Modo dia / noite	Automático / Manual
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	4.8W
Amperagem	400mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

DISTÂNCIA DORI

Detectar	38 m
Observar	16 m
Reconhecer	8 m
Identificar	4 m

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visión nocturna	IR
EXIR	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	186.3 x 70 (Ø) mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	270 g

EIXOS

Movimento	2-Axis
-----------	---------------

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	1920 x 1080
Tamanho Sensor	1/2.8'
Iluminação mínima	0.01Lux

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/2.8
Filtro IR	Sim

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet
Serie	HiWatch

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 50 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Exterior

CARACTERÍSTICAS DA REDE

ONVIF	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)
Detecção de movimento	Sim

PORTAS ETHERNET

10 / 100	1
----------	----------

