technical datasheet



X

Central sem fio HUB2-W

-	Λ	\sim

Aplicação móvel	Ajax Security System
Notificação SMS	Sim
Notificação chamada	Sim
Notificação Push	Sim
Número máximo câmaras IP ligadas	25
Dispositivos Móveis	iOS 9.1 o posterior / Android 4.1 o posterior
Número de cartões SIM	2

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	110V ~ 240V
Consumo (w)	10W
Vida útil bateria	± 16 horas
Batería de apoio	Li-ion 2 A/h
Frequência	50 Hz / 60 Hz

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	163 x 163 x 36 mm
Material	Plástico ABS
Peso líquido	360 g
Cor	Branco

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central Sem fio

SABOTAGEM

Tamper caixa Sim

COMUNICAÇÃO

IP	Sim
GPRS	Sim
Comunicação com CRA	Sim, mediante contactID e SIA
Protocolo	Jeweller
2G	Sim

VIA RÁDIO

868m	Frequência
Até 2000 m (sem obstácu	Distância transmissão
Class 4 (2W) / 850/900Mhz , Clas (1W) / 1800/1900N	Potência máxima RF

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior

ZONAS

Número máximo estâncias	50
Número máximo dispositivos	100

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Máximo utilizadores 5	0	
-----------------------	---	--

PROCESSADOR

Sistema operativo OS Malevich

