



**HIKVISION**  
HiWatch Series

Câmara dome 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 2 megapixels e lente fixa

**HWT-T229-M**

#### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>2 Megapixéis</b>                                   |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                            |
| HLC                 | <b>Sim</b>                                            |
| 2D-NR               | <b>Sim</b>                                            |
| 3D-NR               | <b>Sim</b>                                            |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                            |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                            |
| WDR                 | <b>DWDR</b>                                           |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>                                          |
| Saída de vídeo      | <b>1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Modo dia / noite    | <b>Automático</b>                                     |
| Espelho             | <b>On / Off</b>                                       |

#### LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma | <b>F/1.0</b>  |
| Ângulo de visão           | <b>102°</b>   |

#### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>    |
| Tensão           | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)      | <b>4W</b>    |
| Amperagem        | <b>340mA</b> |

#### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Dimensões          | <b>100.9 x 127.9 (Ø) mm</b> |
| Material           | <b>Metal</b>                |
| Peso líquido       | <b>480 g</b>                |
| Peso com embalagem | <b>655 g</b>                |

#### VISÃO NOTURNA

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Distância visão noturna | <b>40 m</b>       |
| Tipo de visão noturna   | <b>Luz blanca</b> |
| Full Color              | <b>Sim</b>        |

#### IMAGEM

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Sensor                           | <b>CMOS ®</b>            |
| Resolução sensor                 | <b>1920 x 1080</b>       |
| Tamanho Sensor                   | <b>1/3'</b>              |
| Velocidade electrónica obturador | <b>1/25s ~ 1/50,000s</b> |
| Iluminação mínima                | <b>0.001Lux</b>          |

#### DISTÂNCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>47 m</b> |
| Observar    | <b>18 m</b> |
| Reconhecer  | <b>9 m</b>  |
| Identificar | <b>5 m</b>  |

#### AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-40 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP66</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>                 |

#### INFORMAÇÕES GERAIS

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Serie          | <b>ColorVu</b>                            |
| Tecnologia     | <b>4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)</b> |
| Tipo de câmara | <b>Dome</b>                               |

#### EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

