HIKVISION accesories

Vídeo porteiro ip de superfície / embutir

DS-KD8003-IME1/S

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**10W**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Superfície / embutir**
Dimensões	**98 x 99.8 x 43.9 mm**
Material	**Aço inoxidável**
Peso líquido	**375 g**
Peso com embalagem	**555 g**

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	**Microfone multidireccional**
Saída de som	**Altifalante incorporado**
Áudio bidireccional	**Sim**
Compressão de áudio	**G.711**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 55 °C**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	**TCP / IP**
Conexão IP	**10/100Mbps autoadaptativo**

ABERTURA

Elementos de chamada	**Botão simple**

CÂMARA

Resolução	**2 Mpx**
Ângulo de visão horizontal	**180°**
Ângulo de visão diagonal	**96°**
Visão noturna	**Sim**
Compressão vídeo	**H.264**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**PVPH**
Tecnología	**IP**
Número de habitações	**1**

ENTRADAS/SAÍDAS

Botão de saída	**2**
Relé NO/NC	**2**

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	**Embedded MCU Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	**Sim**