technical datasheet

A-CCTV

# Câmara dome 3 em 1 (cvi, tvi, ahd) de 5 megapixels e lente fixa

## A-4N1-T50F

### VÍDEO(CÂMARAS)

| | |
|---|---|
| Resolução vídeo | **5 Megapixéis** |
| BLC | **Sim** |
| 2D-NR | **Sim** |
| AWB | **Sim** |
| WDR | **DWDR** |
| Imagens por segundo | **20fps** |
| Saída de vídeo | **1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD** |
| Modo dia / noite | **Automático** |
| Menu OSD | **Sim** |

### DISTÂNCIA DORI

| | |
|---|---|
| Detectar | **66 m** |
| Observar | **26 m** |
| Reconhecer | **13 m** |
| Identificar | **7 m** |

### AMBIENTE

| | |
|---|---|
| Temperatura de operação | **-30 °C ~ 50 °C** |
| Grau de protecção | **IP67** |
| Uso | **Interior / Exterior** |
| Humidade máxima | **90%** |

### VISÃO NOTURNA

| | |
|---|---|
| Distância visão noturna | **30 m** |
| Tipo de visão noturna | **IR** |
| IR ON/Off | **Automático / Manual** |

### INFORMAÇÕES GERAIS

| | |
|---|---|
| Tecnología | **3 EM 1 (CVI, TVI, AHD)** |
| Tipo de câmara | **Dome** |

### IMAGEM

| | |
|---|---|
| Sensor | **CMOS ®** |
| Resolução sensor | **2560 x 1936** |
| Tamanho Sensor | **1/2.5'** |
| Ratio S/N | **Más de 52dB** |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

| | |
|---|---|
| Modo alimentação | **DC** |
| Tensão | **12V** |
| Consumo (w) | **3W** |
| Amperagem | **250mA** |

### MATERIAL E DIMENSÕES

| | |
|---|---|
| Dimensões | **82.8 x 94.6 (Ø) mm** |
| Material | **Metal** |
| Peso líquido | **390 g** |
| Peso com embalagem | **500 g** |

### LENTE

| | |
|---|---|
| Tipo lente | **Fixa** |
| Distância focal | **2.8 mm** |
| Ângulo de visão | **88.6°** |

### EIXOS

| | |
|---|---|
| Movimento | **3-Axis** |