



## A-CCTV

Câmara bullet 4 em 1 (cvi, tvi, ahd e analógico) de 2 megapixels e lente fixa

A-4N1-B20F

### VÍDEO(CÂMARAS)

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Resolução vídeo     | <b>2 Megapixéis</b>                                   |
| BLC                 | <b>Sim</b>                                            |
| HLC                 | <b>Sim</b>                                            |
| 2D-NR               | <b>Sim</b>                                            |
| AGC                 | <b>Sim</b>                                            |
| AWB                 | <b>Sim</b>                                            |
| WDR                 | <b>DWDR</b>                                           |
| Imagens por segundo | <b>25fps</b>                                          |
| Saída de vídeo      | <b>1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b> |
| Modo dia / noite    | <b>Automático / Manual</b>                            |
| Menu OSD            | <b>Sim</b>                                            |

### VISÃO NOTURNA

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Distância visão noturna | <b>30 m</b>                |
| Tipo de visão noturna   | <b>IR</b>                  |
| IR ON/Off               | <b>Automático / Manual</b> |
| Smart IR                | <b>Sim</b>                 |

### DISTÂNCIA DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Detectar    | <b>50 m</b> |
| Observar    | <b>20 m</b> |
| Reconhecer  | <b>10 m</b> |
| Identificar | <b>5 m</b>  |

### AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-30 °C ~ 50 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP67</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>                 |

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Tecnologia     | <b>4 EM 1 (CVI, TVI, AHD e analógico)</b> |
| Tipo de câmara | <b>Bullet</b>                             |

### IMAGEM

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Sensor            | <b>CMOS ®</b>      |
| Resolução sensor  | <b>1920 x 1080</b> |
| Tamanho Sensor    | <b>1/3'</b>        |
| Iluminação mínima | <b>0.005Lux</b>    |
| Ratio S/N         | <b>Más de 52dB</b> |

### LENTE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Tipo lente                | <b>Fixa</b>   |
| Distância focal           | <b>2.8 mm</b> |
| Máxima abertura diafragma | <b>F/1.2</b>  |
| Ângulo de visão           | <b>89.7°</b>  |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>    |
| Tensão           | <b>12V</b>   |
| Consumo (w)      | <b>3W</b>    |
| Amperagem        | <b>250mA</b> |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Dimensões          | <b>167.6 x 75 x 74.6 mm</b> |
| Material           | <b>Metal</b>                |
| Peso líquido       | <b>370 g</b>                |
| Peso com embalagem | <b>480 g</b>                |

### EIXOS

|           |               |
|-----------|---------------|
| Movimento | <b>3-Axis</b> |
|-----------|---------------|

