



Câmara bullet ip de 4 megapixels e lente zoom óptico

IDS-2CD7A46G0/PIZHS (8-32MM)

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (140 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Sim
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códice	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Sim
Main stream	4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off
E-PTZ	Sim
DISTÂNCIA DORI	
Detectar (Lente aberta)	125 m
Detectar (Lente fechada)	502 m
Observar (Lente aberta)	50 m
Observar (Lente fechada)	197 m
Reconhecer (Lente aberta)	25 m
Reconhecer (Lente fechada)	99 m
Identificar (Lente aberta)	12 m
Identificar (Lente fechada)	50 m

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 20 canais
Filtro endereços IP	Sim
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	
Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	16.8W
Amperagem	1200mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE+ 802.3at
IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2688 x 1520
Tamanho Sensor	1/1.8'
Velocidade electrónica obturador	1s to 1/100,000s
Iluminação mínima	0.0001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB
ANÁLISE DE VÍDEO	
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim
Detecção de áudio	Sim

technical datasheet

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Distância focal	8 mm ~ 32 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.7 ~ F/1.73
Ângulo de visão	42.5° ~ 15.1°
Focagem automática	Sim
Filtro IR	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

ÁUDIO(CÂMARAS)

Compressão de áudio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro ruído	SI
Frequência da amostragem	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	DeepinView
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

FUNÇÕES LEITOR DE PLACAS

Lista branca	10.000 registros
Lista negra	10.000 registros
Detecção de veículo sem matrícula	Sim

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Video Tamper

Sim

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	100 m
IR ON/Off	Sim
Smart IR	Sim
Comprimento de onda	850 nm
DarkFighter	Sim

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD / Gravador
Anomalia de armazenamento	Sim
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	347 x 144 (Ø) mm
Peso líquido	1950 g
Peso com embalagem	3070 g

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	2 Entradas / 2 Saídas
Vídeo	1 x 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Optional)

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	------------

