technical datasheet



HIKVISION®

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

DS-2CD2143G2-I

VÍDEO(CÂMARAS)		CARACTERÍSTICAS DA RE	:DE
Resolução vídeo	4 Megapixéis	Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Sim	ONVIF	Sim, tipo S e G
HLC	Sim	Número máximo	Até 32 usuários
3D-NR	Sim	utilizadores Proteção senha	Sim
AGC	Sim	Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
AWB	Sim		iVMS-4200 / Hik-Connect /
WDR	WDR (120 dB)	Software de gestão	Hik-Central
Imagens por segundo	25fps	Dispositivos móveis Visualização simultânea	Android / IOS (Apple)
Saída de vídeo	RJ45	ao vivo	Até 6 canais
Modo dia / noite	Automático / Manual	Filtro endereços IP	Sim
Máscara	Sim	ANÁLISE DE VÍDEO	
privacidade Tipo de Códec	CBR / VBR	Cruzamento de linha	Sim
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps	Intrusão	Sim
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264	Detecção de faces	Sim
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Detecção de movimento	Sim
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	Video Tamper	Sim
Sub stream 2	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~	Clasificação humano / veíd	culo Sim
-	25fps)	AMBIENTE	
Antiparpadeo	Sim	Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Espelho	On / Off	Grau de protecção	IP67
ALIMENTAÇÃO E CO	NSUMO	Antivandalismo	IK10
Modo alimentação	DC	Uso	Interior / Exterior
Tensão	12V	Humidade máxima	95%
Consumo (w)	6.5W		
Amperagem	400mA	DISTÂNCIA DORI	
Alimentação PoE	Sim	Detectar	67 m
Tipo PoE	PoE 802.3af	Observar	26 m
IMAGEM		Reconhecer	13 m
Sensor	CMOS ®	Identificar	6 m
Resolução sensor	2688 x 1520	INFORMAÇÕES GERAIS	
Tamanho Sensor	1/3'	Serie	Acusense
Velocidade electróni		Tecnología	IP
Iluminação mínima	0.005Lux	Tipo de câmara	Dome

technical datasheet

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	103°

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	84.7 x 110.8 (Ø) mm	
Material	Alumínio e plástico	
Peso líquido	530 g	
Peso com embalagem	720 g	

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb	
Sistema de armazenamento	NAS / Micro SD / Gravador	
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim	

SISTEMA (CÂMARAS)

Botao de reset	Sii	m

VISAO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m	
IR ON/Off	Sim	
Comprimento de onda	850 nm	

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

