technical datasheet

Vídeo porteiro ip de superfície

VTO3211D-P2-S2

CÂMARA

Resolução	**2 Mpx**
Sensor	**CMOS**
Tamanho do sensor	**1/2.8'**
Ângulo de visão horizontal	**129°**
Ângulo de visão diagonal	**147°**
Visão noturna	**Sim**
Dia / Noite	**ICR**
Compressão vídeo	**H.264**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Amperagem	**1000mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**
Consumo Standby	**Menor ou igual a 1W**
Consumo Ligado	**menor ou igual a 7W**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-30 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP65**
Antivandalismo	**IK08**
Uso	**Exterior (necessita selante de silicone)**
Humidade máxima	**95%**

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	**SIP / P2P / IPv4 / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP**
Conexão IP	**10M/100Mbps**
ONVIF	**Sim**

ABERTURA

Elementos de chamada	**2 Botones sencillos**
Leitor de proximidade	**Sim**

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	**Sim**

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	**1**
RS485	**1**
Sensor de porta	**1**
Botão de saída	**1**
Entrada de bloqueio	**1**
Saída de alarme	**1**

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	**Superfície**
Dimensões	**181 x 101 x 31 mm**
Peso líquido	**470 g**
Peso com embalagem	**660 g**

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	**1**
Saída de som	**Altifalante incorporado**
Áudio bidireccional	**Sim**
Compressão de áudio	**G.711MU / G.711U / PCM**

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	**Embedded Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	**IP**