

**ZKTeco**

Controlo de acessos interior /
exterior com facial / palma /
cartão rfid 125khz

GL-PROFACE-X-P-1-W**IDENTIFICAÇÃO**

Modo	Facial / Palma / Cartão
Tipo de cartão	RFID 125KHz
Número de cartões	50000
Algoritmo	ZKFace V12.0
Número de registos	1000000
Número de rostos	30000
Velocidade de reconhecimento facial	0.3 s
Número de palmas	5000
Anti-falsificação	Sim
Rácio falso positivo (FAR) palma	≤ 0.01%
Rácio falso negativo (FRR) palma	≤ 1%

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 55 °C
Grau de protecção	IP68
Antivandalismo	IK04
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	93%

CARACTERÍSTICAS

Controladora integrada	Sim
Ecrã LCD	Sim, 8 táctil"
Resolução ecrã	1280 x 800
Camera	2 Mpx WDR Low Light

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	227 x 143 x 26.1 mm
Peso líquido	990 g
Peso com embalagem	2000 g

COMUNICAÇÃO

TCP/IP	Sim
Modo	Wiegand / RS485 / RS232

FUNÇÕES

Duress	Sim
Grupos de vacaciones	Sim
Antipassback	Sim
Programação horário de verão (DST)	Sim
Tamper	Sí
Alarme de detecção de máscara	Sim

ENTRADAS/SAÍDAS

Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Saída de bloqueio	1
Saída de alarme	1
Dispositivos de entrada	1 aux

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Amperagem	2000mA

SISTEMA (CONTROLOS PRESENÇA/ACESSO)

Memória	512 MB RAM / 8192 MB Flash
Software	ZKBioSecurity
CPU	Dual-Core 900MHz

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de controlo	Controlo de Acessos
------------------	----------------------------

