



## Gravador ip de 16 canais e 12 mpx de resolução

NVR2116HS-I2

### GRAVAÇÃO

|                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Resolução máxima de gravação                       | 12 Mpx                                               |
| Largura de banda de entrada                        | 144Mbps                                              |
| Compressão de vídeo                                | H.265 / H.264                                        |
| Canais que suportam a resolução máxima de gravação | canal 1                                              |
| Modo de gravação                                   | Manual / Programado / Detecção de movimento / Alarme |
| Compressão de áudio                                | G.711A / G.711U / G.726 / PCM                        |
| Resoluções                                         | 12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P / D1  |
| Largura de banda saída                             | 72Mbps                                               |

### CARACTERÍSTICAS DA REDE

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| Número portas RJ45  | 1                                                             |
| Velocidade RJ45     | 10 / 100 / 1000 Mbps                                          |
| Dispositivos móveis | Android / IOS (Apple)                                         |
| ONVIF               | Sim                                                           |
| Visão remota        | Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS |
| Software            | SmartPSS                                                      |
| App                 | iDMSS / gDMSS                                                 |

### SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Cruzamento de linha    | Sim                                           |
| Intrusão               | Sim                                           |
| Máscara de privacidade | Sim                                           |
| Detecção de faces      | Sim                                           |
| SMD PLUS               | Sim, 4 canais (clasificação humano / veículo) |
| Detecção de movimento  | Sim                                           |

### SAÍDA VÍDEO

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número Saída HDMI | 1  |
| Número saídas VGA | 1  |
| Resolução HDMI    | 4K |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Instalação         | Escritorio / Rack     |
| Dimensões          | 260 x 232.7 x 47.6 mm |
| Material           | Metal                 |
| Peso líquido       | 810 g                 |
| Peso com embalagem | 1380 g                |
| Chassis            | Compact 1U            |

### REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

|                                   |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Câmaras simultâneas em reprodução | 1 / 4 / 8 / 9 / 16                                                                                                                               |
| Funções de reprodução             | Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast backward / Rewind / Play by frame / Full screen / Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Modo cópia segurança    | Dispositivo USB |
| Pesquisa inteligente    | Sim             |
| Reprodução sincronizada | 16              |

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |        |
|------------------|--------|
| Modo alimentação | DC     |
| Tensão           | 12V    |
| Consumo (w)      | 10W    |
| Amperagem        | 1500mA |

### AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 55 °C |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 93%            |

### SISTEMA (GRAVADORES)

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Processador       | Procesador integrado de grado industrial |
| Sistema operativo | Embedded LINUX                           |
| Smart fan         | Sim                                      |

### ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

|       |         |
|-------|---------|
| Serie | Serie 2 |
|-------|---------|

# technical datasheet

Sinais de vídeo semelhantes **HDMI e VGA**

## ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados **1**

Tamanho máximo de disco rígido (Unidade) **10 TB**

Tipo HDD **3,5 SATA"**

## RECONHECIMENTO FACIAL

Número de rostos **4 rostros processados por segundo**

Número de canais com reconhecimento facial **1 canal reconhecimento facial de vídeo**

Gestão de base de dados **Até 10 bases de dados com 5.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / direcção / A informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto**

## VÍDEO

Canais IP **16**

Resolução câmaras IP **12 Megapixels**

## ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0 **2**

Tecnología **IP**

## ÁUDIO

Entradas **1**

Saídas **1**

## PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica **1 canal**

