

Milesight

Câmara fisheye ip de 12 megapixels e lente fixa

MS-C9674-PA

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	12 Megapixels
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 24 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	3000 x 3000 / 2560 x 2560 / 1920 x 1920 / 1280 x 1280 (1 ~ 25fps)
Sub stream	1.3Mpx / 1024 x 1024 / 736 x 736 / 576 x 576 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	4000 x 3000
Tamanho Sensor	1/1.7
Velocidade electrónica obturador	1s to 1/100,000s
Iluminação mínima	0.01Lux
Ratio S/N	Mais de 55dB

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	11W
Amperagem	920mA

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor
Auto tracking	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Video Tamper	Sim
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim
Detecção de merodeo	Sim
Clasificación humano / veículo	Sim

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711 / G.722 / G.726 / AAC
Frequência da amostragem	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Velocidade bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
Saída de áudio	1

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	1.98 mm

technical datasheet

Alimentação PoE	Sim
-----------------	-----

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
------------	-----------------------------

ONVIF	Sim, tipo S, G, T, e Q
-------	------------------------

Software de gestão	Milesight CMS
--------------------	---------------

Filtro endereços IP	Sim
---------------------	-----

Desconexão da rede	Sim
--------------------	-----

DISTÂNCIA DORI

Detectar	44 m
----------	------

Observar	17 m
----------	------

Reconhecer	9 m
------------	-----

Identificar	4 m
-------------	-----

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	15 m
-------------------------	------

Tipo de visão noturna	IR
-----------------------	----

Smart IR	Sim
----------	-----

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
----------------	-----------

Sistema de armazenamento	NAS / Micro SD / Gravador
--------------------------	---------------------------

ANR (Gravação redundante em SD)	Sim
---------------------------------	-----

Máxima abertura diafragma	F/2.8
---------------------------	-------

Ângulo de visão	360°
-----------------	------

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	AI Panoramic Camera Series
-------	----------------------------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de câmara	Fisheye
----------------	---------

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	45.4 x 140 (Ø) mm
-----------	-------------------

Peso líquido	700 g
--------------	-------

Peso com embalagem	850 g
--------------------	-------

EIXOS

Movimento	Sem movimento
-----------	---------------

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	-----

