technical datasheet



XVIV

Central sem fio HUB2-4G-B

EVI	Λ	C

Aplicação móvel	Ajax Security System
Notificação SMS	Sim
Notificação chamada	Sim
Notificação Push	Sim
Número máximo câmaras IP ligadas	25
Número de cartões SIM	2
Indicadores LED	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	110V ~ 240V
Consumo (w)	10W
Vida útil bateria	± 16 horas
Batería de apoio	Li-ion 2 A/h

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	163 x 163 x 36 mm
Material	Plástico ABS
Peso líquido	360 g
Cor	Preto

VIA RÁDIO

Frequência	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distância transmissão	Até 2000 m (sem obstáculos)

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo de central	Sem fio

SABOTAGEM

Sim

COMUNICAÇÃO

Comunicação com Sim, mediante conta CRA	
Protocolo	Jeweller / Wings
Ethernet	Sim
2G/3G	Sim
4G	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	7 5%

CERTIFICAÇÃO

Orau	
Normativa	EN50131

ZONAS

Número máximo estâncias	50
Número máximo dispositivos	100

PARTIÇÕES E MEMÓRIAS

Máximo	utilizadores	50

PROCESSADOR

Sistema operativo OS Malevich

