



Câmara dome hd-cvi de 5 megapixels e lente fixa

HAC-ME1500EQ-LS-S2

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
2D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	1 x BNC comutável HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Modo dia / noite	Automático
Máscara privacidade	Até 8 zonas
Espelho	On / Off

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	30 m
Tipo de visão noturna	IR
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
Smart IR	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar	61 m
Observar	25 m
Reconhecer	12 m
Identificar	6 m

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

TIOC

Sirene	Sim
Luz	Branco

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620
Tamanho Sensor	1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/25 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Mais de 65dB

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	113°
Distância mínima abordagem	1000mm

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	4.9
Amperagem	410mA

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	100.9 x 109.9 (Ø) mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	300 g
Peso com embalagem	470 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Active Deterrence
Tecnología	HD-CVI
Tipo de câmara	Dome

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

Intervalo duração sirene	5s ~ 60s
--------------------------	-----------------

Potência sirene	110dB
-----------------	--------------

PIR

Modo detecção PIR	Infravermelho
-------------------	----------------------

Altura de montagem PIR	2.2 m ~ 3 m
------------------------	--------------------

Distância detecção PIR	10 m ; 110°
------------------------	--------------------

