

HIKVISION®

Gravador 5 em 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analógico e ip) de 8 canais e 2 mpx de resolução máxima

IDS-7208HQHI-M1/S

VÍDEO

Canais BNC	8
Canais IP	10, substituindo os canais BNC
Câmaras IP aceitadas	8 câmaras BNC + 2 câmara IP
Formatos de vídeo	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Resoluções permitidas HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Resoluciones admitidas HDTVI	4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Resoluções permitidas AHD	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Câmaras CVBS	Sim
Resolução câmaras IP	6 Megapixels
Resoluções suportadas CVBS	704 x 576

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	2 Mpx
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolução gravação HDCVI	2 Megapixel (1080p)
Resolução gravação HDTVI	2 Megapixel (1080p)
Resolução gravação AHD	2 Megapixel (1080p)
Imagens por segundo Stream principal	4Mpx Lite (1 ~ 15fps) / 1080P Lite / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (1 ~ 25fps)
Imagens por segundo Extra stream	WD1 / 4CIF (1 ~ 12fps) / CIF (1 ~ 25fps)
Taxa de bits	32 Kbps ~ 6 Mbps
Compressão de áudio	G.711U
Velocidade bits de áudio	64Kbps por canal

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	1080P
Resolução VGA	1080P

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 Mbps
Número máximo utilizadores	64
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.
Software	Software CMS Safire Control Center
App	Hik-Connect

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritorio / Rack
Dimensões	315 x 242 x 45 mm
Material	Metal
Peso líquido	1190 g
Peso com embalagem	1780 g

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	18W
Amperagem	1500mA

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1
Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Acusense
Tecnologia	5 EM 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico e IP)

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

VCA	Sim
Detecção de movimento	Sim

Sinais de vídeo semelhantes **HDMI e VGA**

AMBIENTE

Temperatura de operação **-10 °C ~ 55 °C**

Uso **Interior**

Humidade máxima **90%**

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados **1**

Tamanho máximo de disco rígido (Unidade) **10 TB**

Tipo HDD **3,5 SATA"**

ENTRADAS/SAÍDAS

USB 2.0 **2**

RS485 **1**

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número
Canais com
analítica **4 canais**

Tipo de
identificação **Reconhecimento secundário humano /
veículo para cruzamento de linha e
intrusão**

