technical datasheet





Câmara bullet ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

HWI-B782H-Z

VÍDEO(CÂMARAS)		DISTÂNCIA DORI	
Resolução	8 Megapixéis	Detectar (Lente aberta)	97 m
vídeo BLC	Sim	Detectar (Lente fechada)	290 m
HLC	Sim	Observar (Lente aberta)	38 m
3D-NR	Sim	Observar (Lente fechada)	115 m
AGC	Sim	Reconhecer (Lente aberta)	19 m
AWB	Sim	Reconhecer (Lente fechada)	58 m
WDR	WDR (120 dB)	Identificar (Lente aberta)	9 m
Imagens por	<u>`</u>	Identificar (Lente fechada)	29 m
segundo	20fps		
Saída de vídeo	RJ45	ANÁLISE DE VÍDEO	oor cruzamento de
Modo dia / noite	Automático / Manual	Tipo de detecção	linha/área
Máscara	Sim	Cruzamento de linha	Sim
privacidade		Intrusão	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR	Detecção de faces	Sim
Tasa bits	32Kbps ~ 16Mbps	Detecção de Sim	
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264	movimento	Sim
Main stream 4K (1 ~ 2	20fps) / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)	Video Tamper Clasificação humano /	
Sub stream 64	.0 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	veículo Sim	
Sub stream 2 1080P /	/ 720P / 640 × 480 / 640 × 360	ÁUDIO(CÂMARAS)	
	(1 ~ 10fps)	Entrada de	1 Entrada
Antiparpadeo	Sim	<u>áudio</u> Compressão G.711A / G.711U / G.7	
Espelho	On / Off		MP2L2 / MP3 / PCM
CARACTERÍSTICAS DA R	EDE	Filtro ruido	SI
Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)	Frequência	U= //1 4 - /0 4 -
ONVIF	Sim, tipo S e G	da 8 kHz 16 kHz 32 ki amostragem	Hz 44.1 kHz 48 kHz
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários	velocidade (G.722.1 / G.726) / 16 ~	
Proteção senha	Sim	~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 Saída de	8 ~ 320 Kbps (MP3)
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox	áudio	1
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central	LENTE	
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais	Tipo lente	Zoom óptico
Filtro endereços IP	Sim	Distância focal	2.8 mm ~ 12 mm
j	3	Máxima abertura diafragma	F/1.6
IMAGEM		Ângulo de visão	108° ~ 30°
Sensor	CMOS ®	Filtro IR	Sim

technical datasheet

3840 x 2160	Resolução sensor
1/2.8'	Tamanho Sensor
1/3 ~ 1/100000s	Velocidade electrónica obturador
0.005Lux	Iluminação mínima
Más de 52dB	Ratio S/N
	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO
DC	Modo alimentação
12V	Tensão
15W	Consumo (w)
1250mA	Amperagem
Sim	Alimentação PoE
PoE+ 802.3at	Tipo PoE
	MATERIAL E DIMENSÕES
295 x 102.4 (Ø) mm	MATERIAL E DIMENSÕES Dimensões
295 x 102.4 (Ø) mm Liga de alumínio	
	Dimensões
Liga de alumínio	Dimensões Material
Liga de alumínio 1400 g	Dimensões Material Peso líquido
Liga de alumínio 1400 g	Dimensões Material Peso líquido Peso com embalagem
Liga de alumínio 1400 g 2070 g	Dimensões Material Peso líquido Peso com embalagem VISÃO NOTURNA
Liga de alumínio 1400 g 2070 g 60 m	Dimensões Material Peso líquido Peso com embalagem VISÃO NOTURNA Distância visão noturna
Liga de alumínio 1400 g 2070 g 60 m	Dimensões Material Peso líquido Peso com embalagem VISÃO NOTURNA Distância visão noturna Tipo de visão noturna

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Acusense
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme 1 Entradas / 1 Saída

