

A-CCTV

Switch 26 portas com 24 portas PoE

A-SWITCH-2624POE-250



ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Amperagem	4100mA
Consumo Standby	20W
Consumo Ligado	250W
Consumo máximo por porta (PoE)	30W
Consumo máximo total (PoE)	250W

PORTAS ETHERNET

Portas POE	24
Portos Uplink	2
10 / 100 Base-TX	24
Velocidade Portas POE	10 / 100
Velocidade portos Uplink	10/100/1000
Número de portas totais	26

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritório / Rack
Dimensões	330 x 204 x 44 mm
Material	Metal
Peso líquido	2300 g
Peso com embalagem	3000 g

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	16K
-------------------------	-----

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 55 °C
Grau de protecção	IP30
Uso	Interior
Humidade máxima	90%
Protección contra rayos	4KV

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	14.8 Gbps
Distancia máxima transmissão	250 m
Memória Buffer	4 Mb

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	Sim
IEEE802,3at	Sim

