### technical datasheet



## **HIKVISION**° HiWatch Series

### Câmara ptz ip de 2 megapixels e lente zoom óptico

HWP-N5225IH-AE

VÍDEO(CÂMA	RAS)
Resolução vídeo	2 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Zoom digital	16x
Máscara privacidade	Até 24 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tasa bits	32Kbps ~ 16384Kbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)

#### PTZ

Sub stream 2

1 12	
Rango Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical -15 ~ 90° com autoflip
Velocidade controle manual	Horizontal 120°/s / Vertical 80°/s
Velocidade entre presets	Horizontal 120°/s / Vertical 80°/s
Memórias	300
Modo PTZ	8 Tour entre pontos estabelecidos, 4 rondas
Posição apos falha eléctrica	Retorno a posição anterior a falha
Modo ocioso	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan / Dome Reboot / Dome Adjust

1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640

× 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)

#### DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	75
Detectar (Lente fechada)	1760 m
Observar (Lente aberta)	30 m
Observar (Lente fechada)	700 m
Reconhecer (Lente aberta)	15 m
Reconhecer (Lente fechada)	352 m
Identificar (Lente aberta)	8 m
Identificar (Lente fechada)	176 m

#### CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Sim	
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários	
Proteção senha	Sim	
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox	
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik- Connect	
Visualização simultânea ao vivo	Até 20 canais	
Filtro enderecos IP	Sim	

#### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção por cruzamento de linha/área
Cruzamento de Iinha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Video Tamper	Sim

#### IMAGEM

Sensor	CMOS ®		
Resolução sensor	1920 x 1080		
Tamanho Sensor	1/2.8'		
Velocidade electrónica	1/1s ~ 1/30,000s		

# technical datasheet

onfiguração de			nínima	Cor: 0.005Lux / B/W:
our, rondas e osições	Sim	,		0.001Lux
restablecidas	51111	ÁUDIO(CÂM	ARAS)	
or hórario		Entrada de		1 Entrada
ENTE		<u>áudio</u>	C 711A / C 711U	/ G.722.1 / G.726 / MP2L2 /
po lente	Zoom óptico	de áudio		PCM
oom óptico	25x	Velocidade	•	(G.711A / G.711U) / 16 Kbps 5) / 32 ~160 Kbps (MP2L2 /
istância focal <b>4.</b>	8 mm ~ 120 mm	bits		PCM)
láxima abertura diafragma	F/1.6	Saída de áudio		1
ngulo de visão	57.6° ~ 2.5°	MATEDIALE	DIMENSÕES	
ocagem automática	Sim	Dimensões	DIMENSOLS	345 x 213.4 (Ø) mm
elocidade zoom	3.6 s	Material		Liga de alumínio
LIMENTAÇÃO E CONSUMO		Peso líquido		3300 g
lodo alimentação	AC	Peso com en	nbalagem	5800 g
ensão	24V	VISÃO NOTU	IDNΑ	
onsumo (w)	18W	VISAO NOTURNA  Distância visão noturna		
mperagem	2200mA	Tipo de visão noturna		150 m
limentação PoE	Sim	Número de L		
ро РоЕ	HiPoE			_
MBIENTE		EIXOS		2.4.5
emperatura de operação	-30 °C ~ 65 °C	Movimento		2-Axis
rau de protecção	IP66		HIKVISION HiWatch Series	
so <b>l</b> ı	nterior / Exterior			
umidade máxima	90%			
rotección contra rayos	4KV			
IFORMAÇÕES GERAIS				
erie	HiWatch	3		
ecnología	IP			
po de câmara	PTZ			

Até 256Gb

Gravador

Sim

NAS / Micro SD /

2 Entradas / 1 Saída

Cartão MicroSD

em SD)

Alarme

Sistema de armazenamento

ANR (Gravação redundante

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)