



HIKVISION®

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

DS-2CD2E43G2-U

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funciones IA	Detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificación humano / vehículo	Sim

ÁUDIO(CÂMARAS)

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e G
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais
Filtro endereços IP	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	4.2W
Amperagem	270mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2688 x 1520
Tamanho Sensor	1/3'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/1000000s
Iluminação mínima	0.005Lux

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	103°

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	117.5 x 93.9 (Ø) mm
Material	Plástico
Peso líquido	160 g
Peso com embalagem	320 g

technical datasheet

Microfone embutido **Sim**

Compressão de áudio **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM**

Filtro ruído **SI**

Frequência da amostragem **8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz**

Velocidade bits **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)**

DISTÂNCIA DORI

Detectar **56 m**

Observar **22 m**

Reconhecer **11 m**

Identificar **6 m**

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnologia **IP**

Tipo de câmara **Dome**

Serie **Acusense**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD **Até 256Gb**

Sistema de armazenamento **NAS / FTP / Micro SD**

ANR (Gravação redundante em SD) **Sim**

EIXOS

Movimento **1-Axis**

AMBIENTE

Temperatura de operação **-10 °C ~ 50 °C**

Uso **Interior**

Humidade máxima **95%**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna **Não dispõe**

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset **Sim**

