## technical datasheet



### **M**ilesight

# Câmara fisheye ip de 8 megapixels e lente fixa

MS-C8274-PA

Sim

VÍDEO(CÂMARAS)	
Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Até 24 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	16Kbps ~ 16Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Sub stream 1.3Mpx / 1024	x 1024 / 736 x 736 / 576 x 576 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
IMAGEM	
Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/1.8'
Tamanho Sensor  Velocidade electrónica obturado	
	or <b>1s to 1/100,000s</b>
Velocidade electrónica obturado	1s to 1/100,000s 0.005Lux
Velocidade electrónica obturado Iluminação mínima	or ls to 1/100,000s 0.005Lux
Velocidade electrónica obturado Iluminação mínima Ratio S/N	or Is to 1/100,000s 0.005Lux Mais de 55dB
Velocidade electrónica obturado Iluminação mínima Ratio S/N ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	n ls to 1/100,000s 0.005Lux Mais de 55dB
Velocidade electrónica obturado Iluminação mínima Ratio S/N ALIMENTAÇÃO E CONSUMO Modo alimentação	1/1.8' or 1s to 1/100,000s 0.005Lux Mais de 55dB DC 12V
Velocidade electrónica obturado Iluminação mínima Ratio S/N ALIMENTAÇÃO E CONSUMO Modo alimentação Tensão	0.005Lux Mais de 55dB DC

Alimentação PoE

#### ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor
Auto tracking	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Video Tamper	Sim
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim
Detecção de merodeo	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
ÁUDIO(CÂMARAS	5)
Microfone embuti	ido Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de á	udio <b>G.711 / G.722 / G.726 / AAC</b>
Frequência da amostragem	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Velocidade bits	16 Kbps ~ 256 Kbps
Saída de áudio	1
AMBIENTE	
Temperatura de c	peração -40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxim	na <b>90%</b>
LENTE	
Tipo lente	Fixa
Distância focal	1.5 mm

## technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af	Máxima abertura diafrag	ma <b>F/1.8</b>
CARACTERÍSTICAS DA RE	DE	Ângulo de visão	360°
Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)	INFORMAÇÕES GERAIS	
ONVIF	Sim, tipo S, G, T, e Q	Serie	Al Panoramic Camera Series
Software de gestão	Milesight CMS	Tecnología	IP
Filtro endereços IP	Sim	Tipo de câmara	Fisheye
Desconexão da rede	Sim	MATERIAL E DIMENSÕES	S
DISTÂNCIA DORI		Dimensões	45.4 x 140 (Ø) mm
Detectar	24 m	Peso líquido	700 g
Observar	10 m	Peso com embalagem	850 g
Reconhecer	5 m	FIVOC	
Identificar	2 m	EIXOS Movimento	Sem movimento
VISÃO NOTURNA			Sem movimento
Distância visão noturna	15 m	SISTEMA (CÂMARAS)	
Tipo de visão noturna	IR	Botão de reset	Sim
Smart IR	Sim		
ARMAZENAMENTO		<b>♦</b> Mil	esight
Cartão MicroSD	Até 256Gb		
Sistema de armazenamen	NAS / Micro SD / Gravador		
ANR (Gravação redundant em SD)			