technical datasheet

Milesight



AMBIENTE

Gravador ip de 16 canais e 8 mpx de resolução com 16 portas PoE

MS-N5016-PE

	CARACTERÍSTICAS DA REDE	ENTE VÍDEO	SISTEMA INTELIG
16	Portas PoE	o Sim	Objecto esquecid
	Número portas RJ45	Sim	Objecto perdido
10 / 100 / 1000 Mbps	Velocidade RJ45	nha Sim	Cruzamento de li
Sim	ONVIF	Sim	POS
802.3at / a	Tipo PoE	S Sim	Detecção de face
200W	Consumo PoE	ssoas Sim	Contagem de pes
Milesight CMS	Software	rimento Sim	Detecção de mov
	MATERIAL E DIMENSÕES	Sim	Video Tamper
Rack	Instalação	odeo Sim	Detecção de mer
380 x 317.6 x 51.8 mm	Dimensões	Sim	ANPR
Meta	 Material		GRAVAÇÃO
2700 g	Peso líquido		Resolução
3720 g	Peso com embalagem	8 Mpx	máxima de gravação
10	Chassis	80Mbps	Largura de banda de
	ALIMENTAÇÃO E CONSUMO		entrada Compressão de
AC	Modo alimentação	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	vídeo
100V ~ 240\	Tensão	Continuo / Evento (detección de movimiento, alarma, VCA, análisis	Modo de
8.5W	Consumo (w)	inteligente)	gravação
	ENTRADAS/SAÍDAS	G.711 / G.722 / G.726 / AAC	Compressão de áudio
4	Entrada de alarme		Frequência de
	USB 2.0	8KHz / 16KHz	amostragem áudio
	Saída de alarme	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / D1 / VGA / CIF	Resoluções
	INFORMAÇÕES GERAIS	/ QCIF	AND (Crayanão
4K PoE Series	Serie	Sim	ANR (Gravação redundante em
IF	Tecnología		SD)
	ÁUDIO	50Mbps	Largura de banda saída
	Entradas		SAÍDA VÍDEO
	Saídas	DMI 1	Número Saída HE
		GA 1	Número saídas V
		4K	Resolução HDMI
		1080P	Resolução VGA

technical datasheet

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	2
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"



VIDEO	
Canais IP	16
Resolução câmaras IP	8 Megapixels

