technical datasheet

Milesight

Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente fixa

MS-C5364-UPD

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**5 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**25fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Cor**
Máscara privacidade	**Até 4 zonas**
Sistema nevoeiro	**Sim**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**16Kbps ~ 16Mbps**
Compressão	**H.265+ / H.265 / H.264**
Main stream	**5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 x 576 / 640 × 480 / 640 × 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**
Sub stream 2	**720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)**
Antiparpadeo	**Sim**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**2592 x 1944**
Tamanho Sensor	**1/2.8'**
Velocidade electrónica obturador	**1s to 1/100,000s**
Iluminação mínima	**0.002Lux**
Ratio S/N	**Mais de 55dB**

LENTE

Tipo lente	**Fixa**
Distância focal	**2.8 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.0**

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	**Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas**
Cruzamento de linha	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim**
Objeto esquecido	**Sim**
Objeto perdido	**Sim**
Video Tamper	**Sim**
Detecção de merodeo	**Sim**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Antivandalismo	**IK10**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**90%**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim, tipo S, G, T, e Q**
Software de gestão	**Milesight CMS**
Filtro endereços IP	**Sim**
Desconexão da rede	**Sim**

DISTÂNCIA DORI

Detectar	**57 m**
Observar	**23 m**
Reconhecer	**11 m**
Identificar	**6 m**

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	**AI Color+ Series**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Bullet**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

technical datasheet

Ângulo de visão	**104°**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**160 x 64 x 64 mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**450 g**
Peso com embalagem	**620 g**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**30 m**
Tipo de visão noturna	**Luz blanca**
Luz branca	**2**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Até 256Gb**
Sistema de armazenamento	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
ANR (Gravação redundante em SD)	**Sim**

Consumo (w)	**5W**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**