



Câmara dome ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

IPC-HDBW3849R1-ZAS-PV

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 8192Kbps
Compressão	H.265 / H.264
EIS	Sim
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off
SSA	Si

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Mudança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	90 m
Detectar (Lente fechada)	257 m
Observar (Lente aberta)	36 m
Observar (Lente fechada)	103 m
Reconhecer (Lente aberta)	18 m
Reconhecer (Lente fechada)	51 m
Identificar (Lente aberta)	9 m
Identificar (Lente fechada)	26 m

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10.1W
Amperagem	850mA
Alimentação PoE	Sim

technical datasheet

Classificação humano / veículo	Sim
--------------------------------	-----

SMD PLUS	Sim
----------	-----

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	50 m
-------------------------	------

Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
-------------------------	----------------------------

Número de LEDS	2
----------------	---

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	---------------------

Distância luz branca	40 m
----------------------	------

Luz branca	2
------------	---

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
------------	-------------

Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	------------------

Máxima abertura diafragma	F/1.0
---------------------------	-------

Ângulo de visão	108° ~ 34°
-----------------	------------

Distância mínima abordagem	1500mm
----------------------------	--------

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	-----

Entrada de áudio	1 Entrada
------------------	-----------

Altifalante incorporado	Sim
-------------------------	-----

Saída de áudio	1
----------------	---

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de câmara	Dome
----------------	------

Serie	TiOC
-------	------

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	1024 MB
-------------	---------

Memória ROM	128 MB
-------------	--------

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------	----------------

Grau de protecção	IP67
-------------------	------

Antivandalismo	IK10
----------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	-----

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	105 x 126 (Ø) mm
-----------	------------------

Material	Metal
----------	-------

Peso líquido	720 g
--------------	-------

Peso com embalagem	900 g
--------------------	-------

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
----------------	-----------

Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
--------------------------	-----------------------------

Anomalia de armazenamento	Sim
---------------------------	-----

TIOC

Sirene	Sim
--------	-----

Luz	Luz azul / vermelho
-----	---------------------

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	1 Entradas / 1 Saída
--------	----------------------

