



Detector volumétrico com fio

FLX-S-DT-X5

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2 m ~ 3 m
Ângulo de detecção	85° / 5° (según configuración ancho / estrecho)
Distância de detecção	12 m / 18 m (según configuración ancho / estrecho)
Imunidade animais	Sim
Período de alarme	2.0 s ± 0.5 s
Tipo de detecção	Volumétrico

SENSOR

Tipo de sensor	PIR y microondas (modo ancho) / PIR (modo estrecho)
Ajuste sensibilidade	Interruptores DIP
Compensação temperatura digital	Sim
Modos de funcionamento	Haz ancho / haz estrecho según posición de lente y DIP Switch

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	130 x 62 x 56 mm
Peso líquido	90 g
Peso com embalagem	135 g

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
------	----------

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	9.5V ~ 16V
Amperagem	15mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim

