


HIKVISION®

Câmara ptz ip de 4 megapixels
e lente zoom óptico

DS-2DE2A404IW-DE3/W

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Zoom digital	16x
Máscara privacidade	Até 24 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)
Sub stream 2	704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sim
ONVIF	Sim, tipo S, G e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestão	iVMS-4200 / Hik-Central PRO
Visualização simultânea ao vivo	Até 20 canais
Filtro endereços IP	Sim

DISTÂNCIA DORI

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Detección por cruce de línea/área
Funciones IA	Detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim
Objeto esquecido	Sim
Objeto perdido	Sim
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
Zoom óptico	4x
Distância focal	2.8 mm ~ 12 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.5
Ângulo de visão	96.9° ~ 31.6°
Focagem automática	Sim
Velocidade zoom	2 s
Filtro IR	Sim

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtro ruído	SI
Frequência da amostragem	16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (AAC) / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz (MP2L2) / 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 64 kHz (PCM)
Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 32 Kbps (PCM)

Saída de áudio	1
----------------	----------

IMAGEM

technical datasheet

Detectar (Lente aberta)	61 m
Detectar (Lente fechada)	187 m
Observar (Lente aberta)	24 m
Observar (Lente fechada)	74 m
Reconhecer (Lente aberta)	12 m
Reconhecer (Lente fechada)	37 m
Identificar (Lente aberta)	6 m
Identificar (Lente fechada)	19 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	11.2W
Amperagem	940mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
Alimentador incluído	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP66
Antivandalismo	IK10
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%
Protección contra rayos	4KV

WI-FI

Padrão Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Faixa frequências	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Canal banda ancha	20 / 40 MHz
Segurança	64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA - PSK / WPA2 - PSK

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	101.7 x 130.7 (Ø) mm
Peso líquido	600 g
Peso com embalagem	970 g

EIXOS

Movimento	2-Axis
-----------	---------------

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2560 x 1440
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1/1s ~ 1/30,000s
Iluminação mínima	Cor: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 355° ; Vertical 90°
Velocidade controle manual	Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s
Velocidade entre presets	Horizontal 100°/s / Vertical 100°/s
Memórias	300
Posição apos falha eléctrica	Retorno a posição anterior a falha

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	20 m
Tipo de visão noturna	IR
Comprimento de onda	850 nm
DarkFighter	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	PRO
Tecnología	IP
Tipo de câmara	PTZ

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Gravação redundante em SD)	Sim

SISTEMA (CÂMARAS)

Botão de reset	Sim
----------------	------------

