



## P A R A D O X

Detector volumétrico de cortina  
com fio

NV37M

## DETECÇÃO

|                                                  |                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo detector                                    | <b>Com fio</b>                                                     |
| Altura de instalação                             | <b>2 m</b>                                                         |
| Ângulo detecção                                  | <b>5.7°</b>                                                        |
| Distância detecção                               | <b>10 m</b>                                                        |
| Cobertura                                        | <b>Modo imunidade de animais: 7.5 x 2 m / Modo Sharp: 10 x 2 m</b> |
| Imunidade animais                                | <b>Até 50 cm</b>                                                   |
| Antimasking                                      | <b>Detección hasta 30 cm</b>                                       |
| PIR detecção avanço ao nível do chão (PIR Creep) | <b>Sim</b>                                                         |
| Tipo de detecção                                 | <b>Volumétrico de cortina</b>                                      |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Modo alimentação | <b>DC</b>        |
| Tensão           | <b>10V ~ 15V</b> |
| Amperagem        | <b>20mA</b>      |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Indicadores LED | <b>Sim</b>              |
| Cores LED       | <b>Verde / Vermelho</b> |
| Tamper          | <b>Dual</b>             |

## SENSOR

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de sensor       | <b>2 x sensores infrarrojos pasivos</b> |
| Ajuste sensibilidade | <b>Interruptores DIP</b>                |

## AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-40 °C ~ 70 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP54</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

## CERTIFICAÇÃO

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Grau             | <b>3</b>       |
| Normativa        | <b>EN50131</b> |
| Classe ambiental | <b>IV</b>      |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Dimensões    | <b>123 x 61 x 43 mm</b> |
| Peso líquido | <b>100 g</b>            |

