



## P A R A D O X

Detector volumétrico de cortina  
sem fio

NV37MR

## DETECÇÃO

|                                                        |                                                                            |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo detector                                          | <b>Sem fio</b>                                                             |
| Altura de instalação                                   | <b>2 m</b>                                                                 |
| Ângulo detecção                                        | <b>5.7°</b>                                                                |
| Distância detecção                                     | <b>10 m</b>                                                                |
| Cobertura                                              | <b>Modo imunidade de animais:<br/>7.5 x 2 m / Modo Sharp: 10 x 2<br/>m</b> |
| Imunidade animais                                      | <b>Até 50 cm</b>                                                           |
| Antimasking                                            | <b>Deteção até 7.5 cm</b>                                                  |
| PIR detecção avanço ao<br>nível do chão (PIR<br>Creep) | <b>Sim</b>                                                                 |
| Tipo de detecção                                       | <b>Volumétrico de cortina</b>                                              |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Dimensões          | <b>123 x 61 x 43 mm</b> |
| Peso líquido       | <b>150 g</b>            |
| Peso com embalagem | <b>170 g</b>            |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Indicadores LED | <b>Sim</b>              |
| Cores LED       | <b>Verde / Vermelho</b> |
| Tamper          | <b>Dual</b>             |

## SENSOR

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de sensor       | <b>2 x sensores infrarrojos pasivos</b> |
| Ajuste sensibilidade | <b>Interruptores DIP</b>                |

## AMBIENTE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura de operação | <b>-40 °C ~ 70 °C</b>      |
| Grau de protecção       | <b>IP54</b>                |
| Uso                     | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humidade máxima         | <b>95%</b>                 |

## CERTIFICAÇÃO

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Grau             | <b>2</b>       |
| Normativa        | <b>EN50131</b> |
| Classe ambiental | <b>IV</b>      |

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Modelo de baterias | <b>2 x AA</b>     |
| Duração da bateria | <b>Até 3 anos</b> |

## VIA RÁDIO

|            |               |
|------------|---------------|
| Frequência | <b>868mHz</b> |
|------------|---------------|

