



Switch 28 portas com 24 portas PoE

VK-SWITCH-2824POE-400-G-L2

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Taxa de dados suportada	192 Gbps
Taxa de encaminhamento de pacotes	41.7 Mpps
VLAN	Sim, até 4K
DHCP	Sim
Distancia máxima transmissão	100 m
Memória Buffer	4.1 Mb
Gerível	Sim, tipo L2
Configuração web	Sim
Porto espelho	Sí, bidireccional
Spanning Tree	Sim, STP / RSTP / MSTP
QoS	Sim, 802.1p
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (máx. 14 grupos y 8 puertos por grupo)
Enrutamiento estático	Sí, máx. 128 reglas
SSH	2.0
RADIUS AAA	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritorio / Rack
Dimensões	440 x 290 x 44.5 mm
Material	Metal
Peso líquido	3900 g
Peso com embalagem	4700 g
Chassis	1U

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 55 °C
Grau de protecção	IP30
Uso	Interior
Humidade máxima	90%
Protección contra rayos	4KV

SISTEMA (SWITCH)

Tabela de endereços MAC	8K
-------------------------	----

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Amperagem	5000mA
Consumo Standby	18W
Consumo Ligado	380W
Consumo máximo por porta (PoE)	30W
Consumo máximo total (PoE)	400W
Alimentador incluído	Sim

PORTAS ETHERNET

Portas POE	24
Porta Fibra	4 x 100/1000
10 / 100 / 1000 Base-T	24
Velocidade Portas POE	10 / 100 / 1000
Velocidade portos Uplink	No dispone
Número de portas totais	28

PADRÃO DE REDE

IEEE802,3af	Sim
IEEE802,3at	Sim

EXTRAS

Puerto consola	Sí (incluye cable)
----------------	--------------------

