



## A-CCTV

Switch 6 portas com 4 portas PoE

A-SWITCH-0604POE-60-G-IND

### ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Modo alimentação               | <b>DC</b>        |
| Tensão                         | <b>48V ~ 57V</b> |
| Consumo Standby                | <b>5W</b>        |
| Consumo Ligado                 | <b>120W</b>      |
| Consumo máximo por porta (PoE) | <b>30W</b>       |
| Consumo máximo total (PoE)     | <b>60W</b>       |
| Alimentador incluído           | <b>Não</b>       |

### PORTAS ETHERNET

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Portas POE               | <b>4</b>               |
| Portos Uplink            | <b>1</b>               |
| Porta Fibra              | <b>1 x 1000</b>        |
| 10 / 100 / 1000 Base-T   | <b>4</b>               |
| Velocidade Portas POE    | <b>10 / 100 / 1000</b> |
| Velocidade portos Uplink | <b>10/100/1000</b>     |
| Número de portas totais  | <b>6</b>               |

### MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Instalação         | <b>Carril DIN / secretária</b> |
| Dimensões          | <b>119 x 100 x 30 mm</b>       |
| Material           | <b>Metal</b>                   |
| Peso líquido       | <b>360 g</b>                   |
| Peso com embalagem | <b>440 g</b>                   |

### SISTEMA (SWITCH)

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tabela de endereços MAC | <b>2K</b> |
|-------------------------|-----------|

### AMBIENTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Temperatura de operação | <b>-40 °C ~ 80 °C</b> |
| Grau de protecção       | <b>IP40</b>           |
| Uso                     | <b>Interior</b>       |
| Humidade máxima         | <b>90%</b>            |
| Protección contra rayos | <b>6KV</b>            |

### CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Taxa de dados suportada           | <b>12 Gbps</b>    |
| Taxa de encaminhamento de pacotes | <b>8.928 Mpps</b> |
| Distancia máxima transmissão      | <b>100 m</b>      |
| Memória Buffer                    | <b>2 Mb</b>       |
| Industrial                        | <b>Sim</b>        |

### PADRÃO DE REDE

|             |            |
|-------------|------------|
| IEEE802,3af | <b>Sim</b> |
| IEEE802,3at | <b>Sim</b> |

