



●detnov

Central incendio

CCD-108

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	90V ~ 264V
Bateria de apoio	Entrada disponível
Modelo de baterias	2 x 7.5Ah

AMBIENTE

Temperatura de operação	-5 °C ~ 50 °C
Grau de protecção	IP30
Uso	Interior
Humidade máxima	95%

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	439 x 268 x 112 mm
Peso líquido	1870 g
Peso com embalagem	2270 g

ZONAS (INCÊNDIO)

Número máximo de zonas	8
Número máximo de detectores por zona	32

ATRIBUTOS

Multilíngue	Sí
-------------	-----------

SAÍDAS (INCÊNDIO)

Relé de Avaria	1
Relé de alarme	1
Saída de sirene	Sim, com atraso de 0 ~ 10 min
Saída de alarme de 24V DC	Sí

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnologia	Convencional
Tipo de central	Incendio

CERTIFICAÇÃO

Normativa	EN54-2 / EN54-4 / EN54-13
-----------	----------------------------------

COMUNICAÇÃO (INCÊNDIO)

Software	Detnov Cloud
----------	---------------------

