



●detnov

Sirene convencional

SFD-230

## AMBIENTE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Temperatura de operação | -10 °C ~ 70 °C |
| Grau de protecção       | IP33C          |
| Uso                     | Interior       |
| Humidade máxima         | 95%            |

## MATERIAL E DIMENSÕES

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Dimensões          | 100 x 75 (Ø) mm |
| Material           | Plástico ABS    |
| Peso líquido       | 230 g           |
| Peso com embalagem | 270 g           |

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Tipo de notificação | Acústica e visual |
| Tons                | 32                |

## INFORMAÇÕES GERAIS

|      |                     |
|------|---------------------|
| Tipo | Sirene convencional |
|------|---------------------|

## ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

|                  |            |
|------------------|------------|
| Modo alimentação | DC         |
| Tensão           | 21V ~ 28V  |
| Consumo Alarme   | 9mA ~ 34mA |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|              |              |
|--------------|--------------|
| Luz piscante | Sim          |
| Saída de som | 76dB ~ 117dB |

## CERTIFICAÇÃO

|           |        |
|-----------|--------|
| Normativa | EN54-3 |
|-----------|--------|

