

HIKVISION®

Gravador ip de 16 canais e 32 mpx de resolução

DS-7616NXI-I2/S



GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	32 Mpx
Largura de banda de entrada	160Mbps
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Canais que suportam a resolução máxima de gravação	32 Mpx y 24 Mpx solo en canal 1 cuando el modo Ultra HD esté activado
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2
Resoluções	32Mpx / 24Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Largura de banda saída	256Mbps

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Número saídas BNC	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	1080P
Resolução BNC	704 x 576
Sinais de vídeo independentes	Sim

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Rack
Dimensões	385 x 315 x 52 mm
Material	Metal
Peso líquido	1870 g
Peso com embalagem	2940 g
Chassis	1U

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Número portas RJ45	2
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo utilizadores	128
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visão remota	Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Saída de alarme	1

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1
Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

POS	Sim
VCA	Sim
Detecção de movimento	Sim

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Tecnologia	IP
Serie	Acusense

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica	4 canais / 12 regras IVS para cada canal
-----------------------------	--

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	4
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

RECONHECIMENTO FACIAL

Número de canais com reconhecimento facial	4 canais reconhecimento facial de video
Modo estranho	Aviso de rostos não registados na base de dados
Gestão de base de dados	Até 16 bases de dados com 10.000 rostos em total / Permite designar nome / sexo / data nascimento / nacionalidade / direcção / A informação de identificação pode agregar a cada imagem do rosto

VÍDEO

Canais IP	16
Resolução câmaras IP	12 Megapixels

Tipo de identificação

Reconhecimento secundário humano / veículo para cruzamento de linha e intrusão

