



Mirilla y timbre inteligente CS-DP2

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Sensor	CMOS
Tamanho do sensor	1/2.7"
Distância focal	2mm
Ângulo de visão horizontal	136°
Ângulo de visão diagonal	166°
Visão noturna	Sim, até 5m
Dia / Noite	ICR
Compressão vídeo	H.265

WI-FI

Padrão Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Faixa frequências	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Canal banda ancha	20 MHz
Segurança	64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPA - PSK / WPA2 - PSK / WPS
Velocidade	150Mbps

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Ranhura de memória	SD até 256Gb
Tipo de ecrã	Ecrã tátil 4.3"
Detección PIR	Sim, até 6 m e 110°

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	Microfone multidireccional
Saída de som	Altifalante incorporado

MATERIAL E DIMENSÕES

Peso líquido	320 g
Espessura de porta e marco	Entre 35 - 105 mm
Dimensiones pantalla	115.5 x 85.5 x 24.5 mm
Dimensiones mirilla	48.3 x 71 (Ø) mm

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	5V
Consumo (w)	2.2W

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 45 °C
Humidade máxima	95%

INFORMAÇÕES GERAIS

Tipo	Mirilla y timbre inteligente
------	-------------------------------------

