



HIKVISION
accessories

Vídeo porteiro ip de superfície

DS-KV8213-WME1

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	10W
Amperagem	700mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 55 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK08
Uso	Exterior
Humidade máxima	95%

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície
Dimensões	174 x 91 x 29 mm
Peso líquido	385 g
Peso com embalagem	570 g

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Ângulo de visão horizontal	124°
Dia / Noite	IR
Compressão vídeo	H.264

IDENTIFICAÇÃO

Tipo de cartão	MIFARE 13.56MHz
Número de cartões	10000
Número de utilizadores	200

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
Indicador led	Sí, 3

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
RS485	1
Sensor de porta	2
Botão de saída	2
Entrada de bloqueio	2

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded MCU Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX
RAM	256 MB
ROM	32 MB

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	TCP / IP / RSTP
Conexão IP	10M/100Mbps
Wi-Fi	Sim
Tipo de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	1
Saída de som	Altifalante incorporado
Compressão de áudio	G.711A / G.711U

ABERTURA

Elementos de chamada	2 Botones sencillos
Leitor de proximidade	Cartões MIFARE

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	IP
------------	-----------

