

HIKVISION®

Gravador ip de 16 canais e 12 mpx de resolução

DS-7616NXI-K2/16P



CARACTERÍSTICAS DA REDE

Portas PoE	16
Número portas RJ45	1
Velocidade RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Número máximo utilizadores	128
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Sim
Visão remota	Navegador Web / App Smartphone e Software Hik-Connect.
Tipo PoE	802.3at / af
Consumo PoE	200W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Escritorio / Rack
Dimensões	385 x 315 x 52 mm
Material	Metal
Peso líquido	2600 g
Peso com embalagem	3530 g

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	AC
Tensão	100V ~ 240V
Consumo (w)	15W

ÁUDIO

Entradas	1
Saídas	1
Áudio bidireccional (Full-duplex)	Sim

ENTRADAS/SAÍDAS

Entrada de alarme	4
USB 2.0	2
Saída de alarme	1

VÍDEO

Canais IP	16
-----------	-----------

GRAVAÇÃO

Resolução máxima de gravação	12 Mpx
Largura de banda de entrada	160Mbps
Compressão de vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / AAC
Resoluções	12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Largura de banda saída	160Mbps

SAÍDA VÍDEO

Número Saída HDMI	1
Número saídas VGA	1
Resolução HDMI	4K
Resolução VGA	1080P
Sinais de vídeo independentes	Sim

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	90%

ARMAZENAMENTO

Número discos rígidos suportados	2
Tamanho máximo de disco rígido (Unidade)	10 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	Acusense
Tecnología	IP

SISTEMA INTELIGENTE VÍDEO

Classificação humano / veículo	Sim
Deteccção de movimento	Sim, 2.0

REPRODUÇÃO E CÓPIA DE SEGURANÇA

Reprodução sincronizada	16
-------------------------	-----------

Resolução câmaras IP **12 Megapixels**

RECONHECIMENTO FACIAL

Número de canais com reconhecimento facial **1 canal reconhecimento facial de video / 4 canais reconhecimento facial de foto**

Gestão de base de dados **Até 16 bases de dados com 20.000 rostos em total**

PROTEÇÃO DE PERÍMETRO

Número Canais com analítica **2 canais**

