



Câmara dome ip de 8 megapixels e lente zoom óptico

IPC-HDBW2841R-ZAS

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	8 Megapixels
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576
Marca de água	Sim
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	85 m
Detectar (Lente fechada)	280 m
Observar (Lente aberta)	34 m
Observar (Lente fechada)	112 m
Reconhecer (Lente aberta)	17 m
Reconhecer (Lente fechada)	56 m
Identificar (Lente aberta)	9 m
Identificar (Lente fechada)	28 m

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	3840 x 2160
Tamanho Sensor	1/2.7"

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analítica com classificação homem/veículo no cruzamento de linhas/áreas
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificación humano / vehículo	Sim
SMD PLUS	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.4W
Amperagem	550mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Antivandalismo	IK10

technical datasheet

Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
----------------------------------	-----------------

Iluminação mínima	Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux
-------------------	----------------------------------

Ratio S/N	Mais de 56dB
-----------	--------------

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
------------	-------------

Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	------------------

Máxima abertura diafragma	F/1.5
---------------------------	-------

Ângulo de visão	113°-31°
-----------------	----------

Distância mínima abordagem	800mm
----------------------------	-------

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	40 m
-------------------------	------

Tipo de visão noturna	IR
-----------------------	----

Número de LEDS	2
----------------	---

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	---------------------

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	93.4 x 122 (Ø) mm
-----------	-------------------

Material	Metal
----------	-------

Peso líquido	510 g
--------------	-------

Peso com embalagem	670 g
--------------------	-------

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
----------------	-----------

Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
--------------------------	-----------------------------

Anomalia de armazenamento	Sim
---------------------------	-----

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	1 Entradas / 1 Saída
--------	----------------------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	-----

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	-----

Entrada de áudio	1 Entrada
------------------	-----------

Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
---------------------	-------------------------------

Saída de áudio	1
----------------	---

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 2X41
-------	------------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de câmara	Dome
----------------	------

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	256 MB
-------------	--------

Memória ROM	128 MB
-------------	--------

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

